














TECHNISCHE FICHE

PRODUCTSPECIFICATIES NL

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Rigid Core SPC + IXPE | EN ISO 10582 | |
| Afmetingen | Tegel | 600 x 300 x (4+1) (0.55) mm |
| | Box | 13 tegels / 2.340 m ² / 19.5 kg |
| | Pallet | 54 boxen / 126.36 m ² / 1063 kg |
| Densiteit | EN ISO 23996 | +/- 1650 kg/m ³ |
| Installatie | ISO 24334 | l4F Tight Lock (>1.5 KN/m) |
| Verschillende tegels | | 16 |
| Oppervlak | | Marmersstructuur |
| Bevel | | groef 4V |
| Glansgraad | 60° | 5 % |
| Garantievoorwaarden | Residentieel gebruik Commercieel gebruik | 35 jaar 20 jaar |
| Toepassing | EN ISO 10874 | klasse 23-33 – intensief commercieel gebruik  |

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

| EIGENSCHAP | TESTMETHODE | MIN.VEREISTE | RESULTAAT |
|---------------------------|--|-------------------------------|--|
| Kwaliteit binnenklimaat | | | M1, Floorscore, A+, Greenguard, REACH, ftalaatvrij |
| Brandwerendheid |  EN 13501-1 | | Bfl-s1 |
| Restindruk |  EN ISO 24343-1 (2.5h) | ≤ 0.1 mm | OK |
| Dimensionele stabiliteit |  EN ISO 23999 (80°C/6h) | ≤ 0.15 % | OK |
| UV-resistentie |  EN ISO 105-B02 | ≥ 6 | OK |
| Slijpweerstand |  EN 13893 DIN 51130 | | DS (≥ 0.3) R10 |
| Krasbestendigheid |  EN 16094 | ≤ MSR-A2 | OK |
| Slijtweerstand | EN 13329 | ≥ 2000 cycli | ≥ 4000 cycli |
| Vlekbestendigheid |  EN 438-2 | | Groep 1 en 2 : Graad 5 Groep 3 : Graad 4 |
| Formaldehyde-uitstoot |  E1 EN 717-1 | ≤ 0.124 mg/m ³ | E1 |
| Pentachlorofenol-gehalte |  DL PCP | | < detectielimiet |
| Bureaustoelen |  EN 425 (25000 cycli) | Slechts lichte verandering | OK |
| Warmteweerstand | EN 12667 | < 0.15 m ² K/W | 0.042 m ² K/W |
| Vloerverwarming |  | | OK (max +28°C) |
| Weerstand tegen bacteriën | | | Werkt groei van bacteriën tegen |
| Reductie impactgeluid |  EN ISO 10140 | | ΔLw 18 dB (IXPE onderlaag) |

Voor informatie over schoonmaak en onderhoud: www.parquetvinyl.com

